

## 電動ドライバー

**VE-5000(P)R** (A14・A16 ◆6.35mmビット対応)

**VE-6000(P)R** (A14・A16 ◆6.35mmビット対応)

AC100V

**ネジ締めスピードが20%アップ!!**

**高速タイプをラインアップしました。**

ベッセルの電ドラVEシリーズACタイプに、4機種(能力2種×レバー始動/プッシュ始動)を追加発売。ネジ締め作業のスピードアップで効率化が図れます。




### ACタイプ

**VE-5000R** レバー式

**VE-5000PR** プッシュ式

出カトルク

**0.6~2.5 N・m**



対辺 **6.35** mm

適合ネジ(小ネジ)

**M3.0~M4.0**


### ACタイプ

**VE-6000R** レバー式

**VE-6000PR** プッシュ式

出カトルク

**1.6~4.5 N・m**



対辺 **6.35** mm

適合ネジ(小ネジ)

**M4.0~M5.0**

**無負荷回転数: 1200min<sup>-1</sup>**

**従来機種比20%アップ\*で、作業効率アップを実感!**

(\*VE-5000,6000との比較です)

品質を、その手から。

**ELECTRIC  
SCREW  
DRIVER**

**電ドラ VE series**

ベッセルの電ドラは

**RoHS**

改正RoHS指令(RoHS)に対応済。

制限物質(従来6物質+フタル酸系追加4物質)の  
閾値を超える含有はありません。

## No. VE-5000R



## No. VE-5000PR



## No. VE-6000R



## No. VE-6000PR



●スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。●使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。●いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。

品番	出力トルク範囲 (N・m)	適合ネジ 小ネジ タッピング	無負荷回転数 (min <sup>-1</sup> )	定格入力	全長 (mm)	重量 (g)	付属品・ビット	JAN (4907587)
VE-5000R	0.6~2.5	M3.0~4.0	1200	AC100V 50/60Hz 120W	290	1100	A14 ㊦2×65H…2	008534
VE-5000PR								008541
VE-6000R	1.6~4.5	M4.0~5.0	1200	AC100V 50/60Hz 135W	290	1100	A14 ㊦2×65H…2	008558
VE-6000PR								008565

\*VE-5000 (P) R, VE-6000 (P) Rの共通付属品: 吊り下げリング1個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ (M3×3) 2個、六角レンチ (H1.5) 1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書 材質: PC+エラストマー

## ベッセル電動ドライバー機種選定一覧表

品番	出力トルク						適合ネジ		分類
	0	1.0	2.0	3.0	4.0	N・m	小ネジ	タッピング	
VE-1500 VE-1500EPA	0.01~0.15						M1.0~1.7	1.0~1.5mm	DCタイプ 導電性DC
VE-2000 VE-2000EPA	0.06~0.34						M1.0~2.3	1.0~2.0mm	DCタイプ 導電性DC
VE-3000	0.15~1.0						M2.0~3.0	1.6~2.6mm	DCタイプ
VE-4000 VE-4000AC, 4000PAC	0.3~1.5						M2.5~4.0	1.6~2.6mm	DCタイプ ACタイプ
VE-4500 VE-4500AC, 4500PAC	0.4~1.3						M3.0~4.0	2.3~3.0mm	DCタイプ ACタイプ
VE-5000 VE-5000R, 5000PR VE-5000SOP, 5000PSOP	0.6~2.5						M3.0~4.0	2.6~3.5mm	ACタイプ (R:ハイスピード) (SOP:信号出力)
VE-6000 VE-6000R, 6000PR VE-6000SOP, 6000PSOP	1.6~4.5						M4.0~5.0	≦4mm	ACタイプ (R:ハイスピード) (SOP:信号出力)

## No. VSF-5 スクリューフィーダー

精密小ねじ、薄頭ネジなどを失敗なく確実にピックアップ。

ネジ対応/M1~M5

●軽量コンパクト、B5の約半分の面積で場所をとらない ●供給ネジ変更のために必要な交換部品をすべて付属 ●センサでドラム回転や振動を必要ときだけ運転。待機中は一時停止した状態なので静か ●血ネジ、ナベ頭ネジ、トラスネジ、ワッシャー付きなどに対応



付属レールで調整可能

調整用の工具をセット

品番	適用ネジ	ネジ径	最大首下長さ	ネジ容量	定格入力	寸法(mm)	重量(kg)	JAN(4907587)
VSF-5	普通ネジ/タッピングネジ	M1~M5	20mm	200cc	DC15V 0.7A	126×182×147	2.2	311153

\*使用温度・湿度範囲: 0~40° 10~95%RH (ただし結露のないこと) 設置場所: 屋内に限る \*付属品: ACアダプター(AC100-240V 0.8A)1個、スペアパーツセット1個

# 株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口

06-6976-7771 8:30-17:30 ※平日の12:00~13:00、土・日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309  
 札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東1丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725  
 仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959  
 北関東営業所 〒370-0044 群馬県高崎市岩押町2丁目7番6 TEL.027-310-3757 FAX.050-3852-2745  
 東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607  
 名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市南区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.052-824-4167  
 大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7772 FAX.06-6971-1309  
 広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727  
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770

お求めは…