

New

エアコーナードリル

No.GT-CD60-34L

標準小売価格 **72,300**円(税抜価格)

穴あけ能力 **6 mm**



高速回転 **3,400 rpm**

狭い場所に最適!

軽量・複合素材への 小径の穴あけに。

超小型
ヘッド



すぐれた芯振れ精度

クッション&
滑り止めグリップ

しっかり握れるレバー式

ホースがよじれにくい
自在インレット

後方排気

切粉が舞い上がらないので
安全です。

超小型ヘッド
曲面部や狭く
作業しにくい場所での
穴あけに!

用途

アルミ複合素材、カーボンの穴あけ。
鉄道車両、コンテナ、アルミバン、
機械枠製造、メンテナンスに。



曲面部や作業しにくい場所での穴あけに最適。



回転数 3,400 rpm

市販のスネークドリルがご使用いただけます。

1/4-28UNF

No. **GT-CD60-34L** *New* 穴あけ能力 6 mm

JAN コード No. : 4907587305817

- 付属品 コンセント BPB-2.....1個
- 固定ハンドル.....1本
- メガネレンチ.....1本

超小型ヘッドの採用で、狭い箇所での穴あけが効率的におこなえます。



仕様

| 品番 No. | 能力 | 無負荷回転速度 | 空気消費量 | 全長 | 重量 | 適正空気圧力 |
|-------------|-----|-------------|-------------------------|-------|------|-------------------|
| GT-CD60-34L | 6mm | 3,400 r.p.m | 0.42m ³ /min | 251mm | 840g | 0.6MPa <i>New</i> |
| GT-CD60-34 | 6mm | 3,400 r.p.m | 0.42m ³ /min | 250mm | 820g | 0.6MPa |

・使用エアホース内径...6.35mm ・全長/重量...付属品は含みません
・能力は参考です 使用条件や状況によって変わります



回転数 3,400 rpm

No. **GT-CD60-34** 穴あけ能力 6 mm

JAN コード No. : 4907587305800

- 付属品 コンセント BPB-2.....1個
- 固定ハンドル.....1本
- メガネレンチ.....1本

【参考】共通の穴あけ能力の目安

| ドリル径 | 周速度 (m/min) | 軟鋼 | 合金鋼 | 鋳鉄 | アルミ | 複合材 (カーボン) |
|------|-------------|----|-----|----|-----|------------|
| 1 | 10.7 | | ↔ | | | |
| 2 | 21.4 | ↑ | | ↑ | | |
| 3 | 32.1 | ↑ | | ↑ | | |
| 4 | 42.8 | | | | ↑ | |
| 5 | 53.5 | | | | ↑ | ↑ |
| 6 | 64.2 | | | | ↑ | ↑ |

(印のない条件でも穴あけは可能です)

エアードリル

小型軽量で自動車・車両の製造、造船やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。

高速回転で穴あけスピードアップ! 回転数 4,500 rpm

No. **GT-D60-45** *New* 穴あけ能力 6 mm

JAN コード No. : 4907587305824

- 付属品 コンセント BPB-2.....1個
- チャックハンドル.....1個

仕様

| 品番 No. | 能力 | 無負荷回転速度 | 空気消費量 | 全長 | 重量 | 適正空気圧力 |
|-----------|-----|-------------|-------------------------|-------|------|-------------------|
| GT-D60-45 | 6mm | 4,500 r.p.m | 0.56m ³ /min | 188mm | 890g | 0.6MPa <i>New</i> |
| GT-D60-30 | 6mm | 3,000 r.p.m | 0.52m ³ /min | 188mm | 880g | 0.6MPa |

・使用エアホース内径...6.35mm ・全長/重量...付属品は含みません
・能力は参考です 使用条件や状況によって変わります



回転数 3,000 rpm

No. **GT-D60-30**

穴あけ能力 6 mm

JAN コード No. : 4907587305749

- 付属品 コンセント BPB-2.....1個
- チャックハンドル.....1個

【参考】No. GT-D60-45 穴あけ能力の目安

| ドリル径 | 周速度 (m/min) | 軟鋼 | 合金鋼 | 鋳鉄 | アルミ | 複合材 (カーボン) |
|------|-------------|----|-----|----|-----|------------|
| 1 | 14.1 | | ↔ | | | |
| 2 | 28.3 | ↑ | | ↑ | | |
| 3 | 42.4 | ↑ | | ↑ | ↑ | |
| 4 | 56.6 | | | | ↑ | ↑ |
| 5 | 70.7 | | | | ↑ | ↑ |
| 6 | 84.8 | | | | ↑ | ↑ |

【参考】No. GT-D60-30 穴あけ能力の目安

| ドリル径 | 周速度 (m/min) | 軟鋼 | 合金鋼 | 鋳鉄 | アルミ | 複合材 (カーボン) |
|------|-------------|----|-----|----|-----|------------|
| 1 | 9.4 | | ↑ | | | |
| 2 | 18.8 | | ↑ | | | |
| 3 | 28.3 | ↑ | | ↑ | | |
| 4 | 37.7 | ↑ | | ↑ | ↑ | |
| 5 | 47.1 | | | | ↑ | ↑ |
| 6 | 56.5 | | | | ↑ | ↑ |

(印のない条件でも穴あけは可能です)



絶妙な重量バランス。手のひらで押しつけやすいエルゴノミックグリップ。

⚠️ ご注意 ご使用前には製品の取扱説明・注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作・先端工具の交換などはおこなわないでください。

株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口(企画開発部)

フリーコール **0120-999-914** 9:00 - 17:00
※土・日・祝日は除きます

弊社製造部門 ISO9001/ISO14001 認証取得

<http://www.vessel.co.jp/>

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607
大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市南区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.052-824-4167
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770
札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725
仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959
広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727

●改良のため予告なく仕様・サイズ等を変更することがあります。 16121921.05