

## エアードライバー オイルエクストラシリーズ

 普通ネジ径 4~5mm 小型・軽量・高速回転のエアードライバー。リサイクル工場、小型サッシに。



←178ページ参照

### GT-S4.5XD

6.35 ビットスリーブ式

●消音装置付き

RoHS



### GT-P4.5XD

6.35 ビットスリーブ式

●消音装置付/後方排気

RoHS




### GT-PLXD

6.35 ビットスリーブ式

③ アジャストダイヤル

●消音装置付き

RoHS



### GT-P5XD

6.35 ビットスリーブ式

●消音装置付き/後方排気

RoHS



### GT-PLIXD

6.35 ビットスリーブ式

③ アジャストダイヤル

●消音装置付き

RoHS



エアークューブで静音化

## ONE POINT

### IGT-PLIXD

### エアークューブで「静音化」

市販のφ8のエアークューブを取り付けることで排気音が抑制されます。

### GT-PLIXD

**-8dB**

※無負荷時騒音  
約78dB

従来品と比較・2mの  
エアークューブ装着時



キューブの長さによって  
静音の効果や回転速度、  
出力トルクに影響があります。  
ご使用になる環境に応じて、  
決定してください。

商品コード	品番	能力 (mm)				無負荷回転速度 (rpm)	空気消費量 (ml/min)	ホース継手	全長 (mm)	重量 (g)	付属品		JAN (4907587)
		普通ネジ	タッピングネジ	木ネジ	ボルト						ビット	コンセント	
311085	GT-S4.5XD	4.0~5.0	3.5~4.0	2.7~3.5	4.0~5.0	14,500	0.2	G 1/4	188	585	A14 ⊕2×65G BPN-2F	301161	
311089	GT-P4.5XD	4.0~5.0	3.5~4.0	2.7~3.5	4.0~5.0	14,000	0.2	Rc 1/4	170	735	A14 ⊕2×65G BPB-2	301406	
311113	GT-PLXD	4.0~5.0	3.8~4.2	3.3~3.8	4.0~5.0	11,000	0.35	G 1/4	198.5	670	A14 ⊕2×65G BPN-2F	301048	
311100	GT-P5XD	4.0~5.0	3.5~4.0	3.3~3.8	4.0~5.0	11,000	0.33	Rc 1/4	172	790	A14 ⊕2×65G BPB-2	301345	
311114	GT-PLIXD	4.0~5.0	3.8~4.2	3.3~3.8	4.0~5.0	7,300	0.29	G 1/4	198	740	A14 ⊕2×65G BPN-2F チューブ継手PL8-02	301024	


●使用空気圧力…0.6MPa ●使用エアークューブ内径…6.35mm ●全長・重量…付属品は含みません。  
●能力は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。

●回転部作動油 VG-10、衝撃部作動油 VG-32 付き。


### ビット取付部について

特別に表示のないものについては右図の国内標準タイプになっています。

### 国内標準タイプ



※オプション 下記サイズのアンビルも用意しております。



**普通ネジ径 5~6mm** ハイパワーで安定した締め付け性能。ビルサッシ、エクステリア、住宅建築に。



←178ページ参照

## GT-S6LXD

- 6.35 ビットスリーブ式
- 3 アジャストダイヤル
- 消音装置付き
- RoHS



## GT-P6LXD

- 6.35 ビットスリーブ式
- 消音装置付き/後方排気
- RoHS



**普通ネジ径 6~8mm** 余裕の締め付け力。部品取り付け、コンクリートビス打ち込み等に。

## GT-P60XD

- 6.35 ビットスリーブ式
- 3 アジャストダイヤル
- 消音装置付き/後方排気
- RoHS

←179ページ参照



## GT-S60XD

- 6.35 ビットスリーブ式
- 3 アジャストダイヤル
- 消音装置付き/後方排気
- RoHS

←179ページ参照



**普通ネジ径 8~10mm** 余裕の締め付け力。部品取り付け、コンクリートビス打ち込み等に。

## GT-P80XD

- 8 ビットスリーブ式
- 4 アジャストダイヤル
- 消音装置付き/後方排気
- RoHS



エアドライバ

エアインパクトレンチ

パワースケイラー

エアサンダー

エアドリル

エアダスター

エア関連機器

商品コード	品番	能力(mm)				無負荷回転速度 (rpm)	空気消費量 (ml/min)	ホース継手	全長 (mm)	重量 (g)	付属品			JAN (4907587)
		普通ネジ	タッピングネジ	木ネジ	ボルト						ビット	コンセント	L型レンチ	
311115	GT-S6LXD	5.0~6.0	4.0~4.5	3.6~4.1	5.0~6.0	12,000	0.4	G 1/4	212	815	A14 ⊕2×65G	BPN-2F		301109
311116	GT-P6LXD	5.0~6.0	4.0~4.5	3.6~4.1	5.0~6.0	12,500	0.45	Rc 1/4	184	876	A14 ⊕2×65G	BPB-2		301369
324021	GT-P60XD	6.0~8.0	4.0~5.0	3.8~4.5	6.0~8.0	7,500	0.38	Rc 1/4	176	1,130	A14 ⊕2×65E/⊕3×65E	BPB-2	—	301642
324023	GT-S60XD	6.0~8.0	4.0~5.0	3.8~4.5	6.0~8.0	7,500	0.38	Rc 1/4	198	1,030	A14 ⊕2×65E/⊕3×65E	BPB-2	—	301147
324050	GT-P80XD	8.0~10.0	5.0~6.0	4.5~6.2	8.0~10.0	7,000	0.4	Rc 1/4	172	1,520	A15 ⊕2×65G/⊕3×65E	BPB-2 H4		302236


●使用空気圧力…0.6MPa ●使用エアホース内径…6.35mm ●全長・重量…付属品は含みません。  
●能力は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。

●回転部作動油 VG-10、衝撃部作動油 VG-32 付き。

### ビット取付部について

特別に表示のないものについては右図の国内標準タイプになっています。

### 国内標準タイプ



※オプション 下記サイズのアンビルも用意しております。

