

エアーマイクログラインダー(精密研削用)

チャック内径 $\phi 3\text{mm}$ 高速回転で芯ぶれ精度が高く、軽くなめらかな研削を実現。

GT-MG75S

RoHS

75,000 rpm



GT-MG75SAR

ソフトグリップ

RoHS

75,000 rpm



OP コレットチャック($\phi 2.35\text{mm}, \phi 1/8"$)



GT-MG55SR

エルゴグリップ

RoHS

55,000 rpm



GT-MG55SAR

ソフトグリップ

RoHS

55,000 rpm



OP コレットチャック($\phi 2.35\text{mm}, \phi 1/8"$)



GT-MG55S

RoHS

55,000 rpm



GT-MG35-12CC

ソフトグリップ

RoHS

35,000 rpm



OP コレットチャック($\phi 2.35\text{mm}, \phi 1/8"$)



OP コーナーアタッチメント

GT-MG25-12CF (25,000回転/平滑研削・研磨用) GT-MG25-12CC (25,000回転/精密研削用)

チャック内径 $\phi 6\text{mm}$ 高速回転で芯ぶれ精度が高く、軽くなめらかな研削を実現。

GT-MG25S

RoHS

25,000 rpm



OP コレットチャック($\phi 3\text{mm}, \phi 1/4", \phi 1/8"$)



GT-MG35SAR

ソフトグリップ

RoHS

35,000 rpm



OP コレットチャック($\phi 3\text{mm}, \phi 1/4", \phi 1/8"$)



商品コード	品番	無負荷回転速度 (rpm)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース継手	使用エアホース内径 (mm)	本体全長 (mm)	フレーム直径 (mm)	重量 (g)	チャック内径 (mm)	付属品			JAN (4907587)
										固定ハンドル	スパナ	オイル	
310725	GT-MG75S	75,000	0.16	Rc 1/4	6.35	170	18.5	190	3	●	H9	●	307156
310726	GT-MG75SAR	75,000	0.16	Rc 1/4	6.35	156	20.9	180	3	—	H5,H9	●	307446
310750	GT-MG55SR	55,000	0.16	Rc 1/4	6.35	180	20.5	220	3	●	H9	●	307118
310773	GT-MG55SAR	55,000	0.245	Rc 1/4	6.35	178	24.4	260	3	—	H5,H9	●	307194
310705	GT-MG55S	55,000	0.16	Rc 1/4	6.35	165	17.5	180	3	●	H9	●	307057
310774	GT-MG35-12CC	35,000	0.2	Rc 1/4	6.35	183	24.5	305	3	—	H5,H9	●	304940
310765	GT-MG25S	25,000	0.175	Rc 1/4	6.35	198	30.0	775	6	—	H11,H13	●	307019
310772	GT-MG35SAR	35,000	0.285	Rc 1/4	6.35	182	29.4	435	6	—	H11,H13	●	307187

●使用空気圧力…0.6MPa ●全長…付属品・排気ホース分は含みません。 ●重量…付属品は含みません。 ●吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。
●GT-MG55S, MG55SR, MG75Sにつきましては、2.35mm用のコレットシャフト付きタイプも用意しております。

OP お客様にて交換可能です OP 当社工場にて取り付けます

エアーマイクログラインダー(平滑研削・研磨用)

GT-MG25-12CF

●ソフトグリップ

RoHS

25,000 rpm



OP コーナーアタッチメント

GT-MG25-12CC(25,000回転/精密研削用)
GT-MG35-12CC(35,000回転/精密研削用)

GT-MG25-9CF

●ソフトグリップ

RoHS

25,000 rpm



OP コーナーアタッチメント

GT-MG25-9CC(25,000回転/精密研削用)
GT-MG35-9CC(35,000回転/精密研削用)

商品コード	品番	無負荷回転速度 (rpm)	空気消費量 (ml/min)	ホース継手	使用エアホース内径 (mm)	本体全長 (mm)	フレーム直径 (mm)	重量 (g)	先端工具取付部	付属品	JAN (4907587)
310776	GT-MG25-12CF	25,000	0.25	Rc 1/4	6.35	181	24.5	315	M7	・固定ハンドル・オイル・ラバーホルダー ・ポリング(#60・100・150・240 各3枚 #400・600 各1枚)	304964
310775	GT-MG25-9CF	25,000	0.25	Rc 1/4	6.35	173	24.5	310	M7	・ラプリング(#600 1個)・ヘッドカップ(#80 1個)	304957

●使用空気圧力…0.6MPa ●全長…付属品・排気ホース分は含みません。 ●重量…付属品は含みません。 ●吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。

OP 当社工場にて取り付けします

エアーマイクログラインダー先端工具

金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上げまで作業目的に合わせてご使用いただけます。

ヘッドカップ

RoHS



ラバーホルダー

RoHS



ポリング

RoHS



ラプリング

RoHS



商品コード	品番	粒度#	入数	JAN (4907587)
622205	HC-80	80	10	317155

商品コード	品番	入数	JAN (4907587)
622305	RH-30	10	317162

商品コード	品番	粒度#	入数	JAN (4907587)
622005	PR-60	60	100	317018
622007	PR-100	100	100	317025
622009	PR-150	150	100	317032
622011	PR-240	240	100	317049
622013	PR-400	400	100	317056
622015	PR-600	600	100	317063

商品コード	品番	粒度#	入数	JAN (4907587)
622105	LP-320	320	30	317100

ONE POINT

コーナーアタッチメントの交換

ギア比、ヘッド形状の異なるコーナーアタッチメントを用意しています。ご要望に応じて、ヘッドの交換を当社でおこないます。



GT-MG25-12CF
●無負荷回転速度 25,000rpm
●先端工具取付部 M7

GT-MG25-12CC
●無負荷回転速度 25,000rpm
●コレットチャック内径 φ3mm

GT-MG35-12CC
●無負荷回転速度 35,000rpm
●コレットチャック内径 φ3mm

GT-MG25-9CF
●無負荷回転速度 25,000rpm
●コレットチャック内径 φ3mm

GT-MG35-9CC
●無負荷回転速度 35,000rpm
●コレットチャック内径 φ3mm

エアードライバ

エアーインパクトレンチ

パワーステア

エアーサンダー

エアーソリ

エアーダスター

エアー関連機器