

電動ドライバー (DCタイプ)

- スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。●使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付きでしっかり握れる。●いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。●本体側に接続コネクタのない、電源コード一体式 (2m)。

VE-1500EPA

φ4mm
1.5mm

レバー式 DC Type 24段階×5目盛 RoHS



グリップ径: φ28.5mm

VE-2000EPA

φ4mm
1.5mm

レバー式 DC Type 24段階×5目盛 RoHS



グリップ径: φ28.5mm

ONE POINT

導電性樹脂ボディ。

ボディからスイッチレバー、スリーブまで、
静電気対策樹脂を採用。
組み立て製品の静電気破壊を防止します。
抵抗値: $10^5 \sim 10^{10} \Omega$



VE-1500EPA
VE-2000EPA

商品コード	品番	出力トルク範囲 (N・m)	適合ネジ・小ネジ	タッピング (mm)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	定格入力	全長 (mm)	重量 (g)	付属品・ビット	付属品・コントローラー	JAN (4907587)
550201	VE-1500EPA	0.01~0.15	M1.0~1.7	1.0~1.5	HI: 1000/ LO: 700	DC12V 15W	200	190	D73 ⌀0×1.4×40...1 D73 ⌀0×1.7×40...1	VCT-20	311115
550202	VE-2000EPA	0.06~0.34	M1.0~2.3	1.0~2.0	HI: 1000/ LO: 700	DC12V 15W	200	190	D73 ⌀0×1.4×40...1 D73 ⌀0×1.7×40...1	VCT-20	311122

※共通付属品: 吊り下げリング1個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ (M3×3) 2個、六角レンチ (H1.5) 1本、ACケーブル (1.8m) 1本、3P2P変換アダプター1個、3P-6P変換コード、取扱説明書
材質: 導電性PC+導電性エラストマー

DCタイプ用コントローラー

- 背面をRカット、セル台のパイプに取り付けしやすくなっている。
- スイッチの切り替えで、HI (高速) / LO (低速) を切替できる。

VCT

RoHS




商品コード	品番	定格入力	二次電力	寸法 (mm)	重量 (g)	適応機種	付属品	JAN (4907587)
550301	VCT-20	AC100~240V 50/60Hz 31~42VA	HI: DC12V/ LO: DC9V 1.0A	72×170×40	230	VE-1500EPA, 2000EPA	ACケーブル (1.8m) ...1 3P2P変換アダプター ...1	311290
550302	VCT-30	AC100~240V 50/60Hz 63~79VA	HI: DC32V/ LO: DC24V 0.9A	72×170×40	300	VE-3000	ACケーブル (1.8m) ...1 3P2P変換アダプター ...1	311306
550303	VCT-45	AC100~240V 50/60Hz 62~78VA	HI: DC32V/ LO: DC24V 1.0A	82×200×55	510	VE-4000, 4000P, 4500, 4500P, 4500-HS4, 4500P-HS4	ACケーブル (1.8m) ...1 3P2P変換アダプター ...1	311313

電動ドライバー(ACタイプ)

- スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。●使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付きでしっかり握れる。
- いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。●本体側に接続コネクタのない、電源コード一体式(2.5m)。

VE-4000AC




レバー式 AC Type 高速回転 16段階×8目盛 RoHS



グリップ径:φ37mm

VE-4000PAC




プッシュ式 AC Type 高速回転 16段階×8目盛 RoHS



グリップ径:φ37mm

VE-4500AC



レバー式 AC Type 16段階×8目盛 RoHS



グリップ径:φ37mm

VE-4500PAC



プッシュ式 AC Type 16段階×8目盛 RoHS



グリップ径:φ37mm



ACタイプはコントローラー不要のAC100V入力です。

商品コード	品番	出力トルク範囲(N・m)	適合ネジ・小ネジ	タッピング(mm)	無負荷回転数(min ⁻¹)	定格入力	全長(mm)	重量(g)	付属品・ビット	JAN(4907587)
550014	VE-4000AC	0.3~1.5	M2.5~4.0	1.6~2.6	2000	AC100V 50/60Hz 40W	250	840	B36 ⊕1×70…1	311429
550015	VE-4000PAC								B36 ⊕2×70…1	311436
550012	VE-4500AC	0.4~1.8	M3.0~4.0	2.3~3.0	1000	AC100V 50/60Hz 40W	250	845	B36 ⊕1×70…1	311382
550013	VE-4500PAC								B36 ⊕2×70…1	311399

※共通付属品:いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角レンチ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書 材質:PC+エラストマー

電動ドライバー
(DCタイプ用)

DCタイプ用
コントローラー

電動ドライバー
(ACタイプ用)

スクリナー
カウンスター

ビス
カスリグリッパ
延長ドライバー

スクリナー
ドライバー
ドライバー

ツール
アーム