


電動ドライバー(ACタイプ)(高速タイプ)

- スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。●使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付きでしっかり握れる。●いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。●本体側に接続コネクタのない、電源コード一体式(2.5m)。

VE-5000R

レバー式 AC Type 16段階×8目盛 RoHS



グリップ径:φ40mm

VE-5000PR


プッシュ式 AC Type 16段階×8目盛 RoHS



グリップ径:φ40mm

VE-5000S

レバー式 AC Type 高速回転 16段階×8目盛 RoHS



グリップ径:φ40mm

VE-5000PS

プッシュ式 AC Type 高速回転 16段階×8目盛 RoHS



グリップ径:φ40mm

VE-6000R

レバー式 AC Type 16段階×8目盛 RoHS



グリップ径:φ40mm

VE-6000PR

プッシュ式 AC Type 16段階×8目盛 RoHS



グリップ径:φ40mm



ACタイプはコントローラー不要のAC100V入力です。

商品コード	品番	出力トルク範囲(N・m)	適合ネジ・小ネジ	タッピング(mm)	無負荷回転数(min ⁻¹)	定格入力	全長(mm)	重量(g)	付属品・ビット	JAN(4907587)
550028	VE-5000R	0.6~2.5	M3.0~4.0	2.6~3.5	1200	AC100V 50/60Hz 120W	290	1100	M-A14 ⊕2×65H...2	008534
550029	VE-5000PR									008541
550036	VE-5000S									010681
550037	VE-5000PS									010698
550030	VE-6000R	1.6~4.5	M4.0~5.0	≤4	1200	AC100V 50/60Hz 135W	290	1100	M-A14 ⊕2×65H...2	008558
550031	VE-6000PR									008565

※共通付属品:吊下げリング1個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角レンチ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書

電動ドライバー(DCタイプ)

- スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。●使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付きでしっかり握れる。
- いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。●本体側に接続コネクタのない、電源コード一体式(2.5m)。

VE-4500-HS4

レバー式 DC Type 16段階×8目盛 RoHS



グリップ径:φ37mm

VE-4500P-HS4

プッシュ式 DC Type 16段階×8目盛 RoHS



グリップ径:φ37mm

商品コード	品番	出力トルク範囲(N・m)	適合ネジ・小ネジ	タッピング(mm)	無負荷回転数(min ⁻¹)	定格入力	全長(mm)	重量(g)	付属品・ビット	付属品・コントローラー	JAN(4907587)
550020	VE-4500-HS4	0.4~1.8	M3.0~4.0	2.3~3.0	Hi 1000 Lo 700	32VDC 55W	250	710	D73 ⊕1×40...1 D73 ⊕2×40...1	VCT-45	007148
550021	VE-4500P-HS4										007155


※共通付属品:いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角レンチ(H1.5)1本、ACケーブル(1.8m)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書

電動ドライバー(ACタイプ)

- ACタイプはコントローラー不要のAC100V入力です。

VE-5000-DL5

レバー式 AC Type 16段階×8目盛 RoHS



グリップ径:φ40mm

VE-5000P-DL5

プッシュ式 AC Type 16段階×8目盛 RoHS



グリップ径:φ40mm

VE-6000-DL5

レバー式 AC Type 16段階×8目盛 RoHS



グリップ径:φ40mm

VE-6000P-DL5

プッシュ式 AC Type 16段階×8目盛 RoHS



グリップ径:φ40mm

ONE POINT


VE-4500HS4 / PHS4

φ4mmのビットが使えるDCタイプの電動ドライバー



VE-5000DL5 / PDL5 | VE-6000DL5 / PDL5

対辺5mmのビットが使えるACタイプの電動ドライバー



※B36φ1はご使用いただけません。



商品コード	品番	出力トルク範囲(N・m)	適合ネジ・小ネジ	タッピング(mm)	無負荷回転数(min ⁻¹)	定格入力	全長(mm)	重量(g)	付属品・ビット	付属品・コントローラー	JAN(4907587)
550022	VE-5000-DL5	0.6~2.5	M3.0~4.0	2.6~3.5	1000	AC100V 50/60Hz 90W	290	1100	B36 ⊕2×70...2	—	007162
550023	VE-5000P-DL5										007179
550024	VE-6000-DL5	1.6~4.5	M4.0~5.0	≤4	1000	AC100V 50/60Hz 120W	290	1100	B36 ⊕2×70...2	—	007186
550025	VE-6000P-DL5										007193

※共通付属品:吊り下げリング1個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角レンチ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書 材質:PC+エラストマー

電動ドライバー
(DCタイプ)

DCタイプ用
コントローラー

電動ドライバー
(ACタイプ)

スクリーナー
カウンスター

ピストンドリル
延長ドライバー
カラスリグリップ

フックドライバー
トルクドライバー

ツールアーム